UTC Fire & Security
A United Technologies Company

# Scheda Prodotto

## TX-5011-03-3

Rivelatore d'urti 868 MHz Gen2, Marrone

Il rivelatore d'urti rileva le vibrazioni create da un intruso nel tentativo di rompere una finestra o una porta. Utilizzandolo in combinazione con il magnete fornito in dotazione, può anche essere utilizzato per rilevare l'apertura della porta o della finestra.

La sensibilità ed il conteggio degli impulsi possono essere impostati tramite i DIP switches. Un ponticello permette di selezionare quale contatto reed viene utilizzato (sinistro, destro o nessuno). In modalità walk-test il LED blue del coperchio frontale si accenderà quando il rivelatore è in condizione di allarme.



### Caratteristiche standard

- Tecnologia Learn-Mode
- Trasmissione supervisionata
- LED indicante lo stato del sensore
- Rileva aperture di porte e finestre
- Magnete incluso
- Allarme in caso di attacco violento o con conteggio impulsi

# TX-5011-03-3

## Rivelatore d'urti 868 MHz Gen2, Marrone

### Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Tipo Batteria | 1 x 3 V al Litio |
| Durata Batteria (nominale) | 3-5 anni |
| Frequenza | 868 MHz |
| Compatibilità | Ricevitori GE Security 868 MHz Gen2 |
| Corrente in standby | 10 µA |
| Dimensioni | 114 x 32 x 32 mm |

### Come ordinare

| Codice prodotto | Descrizione |
|---|---|
| TX-5011-03-3 | Rivelatore d'urti 868 MHz Gen2, Marrone |
| TX-5011-03-1 | Rivelatore d'urti 868 MHz Gen2, Bianco |
| NX-10-EUR | Centrale completamente via radio, 48 zone, contenitore in policarbonato piccolo |
| NX-10-GSM-EUR | Centrale completamente via radio, 48 zone, contenitore in policarbonato piccolo, modulo GSM a bordo |
| NX-10-LB-EUR | Centrale completamente via radio, 48 zone, contenitore in policarbonato grande |
| NX-10-GSM-LB-EUR | Centrale completamente via radio, 48 zone, contenitore in policarbonato grande, modulo GSM a bordo |

Quale società aperta alle innovazioni UTC Fire & Security si riserva il diritto di variare le caratteristiche tecniche dei prodotti senza preavviso. Per avere le specifiche tecniche aggiornate è possibile visitare on line UTC Fire & Security al sito www.gesecurity.it oppure contattare il vs. rivenditore UTC Fire & Security
IPS-IT-TX-5011-03-3-2010-08-24 09:46:32

UTC Fire & Security
A United Technologies Company